

## Vleermuiskast - Montagevoorschrift

De inbouwkasten voor vleermuiskasten van Els & Linde Techniek zijn ontworpen en geconstrueerd voor montage in een vlakke muur en kunnen afgewerkt worden met steenstrips. De muur moet voldoende ruw zijn om de vleermuizen houvast te bieden. De vleermuiskasten moeten op minimaal vier meter hoogte ingebouwd worden om vandalisme te voorkomen en katten weg te houden. De muur moet een zuidelijke oriëntatie hebben in verband met bezonning. Niet boven een kozijn monteren.



Voor wat betreft het monteren van de vleermuiskasten in de muur. Zorg dat de invliegopening aan de onderzijde van de kast niet wordt geblokkeerd tijdens het monteren. De voeg ter plekke van de invliegopening open laten om de vleermuizen toegang te bieden tot de kast.

Bij een nieuw te metselen muur kan het monteren op vergelijkbare wijze als het plaatsen een kozijn voor een raam of deur.

Bij een bestaande muur een gat in de muur zagen waar de vleermuiskast in past. Op het bestaande metselwerk een rol PUR-schuim aanbrengen en hier de vleermuiskast op plaatsen. De kast vervolgens met spieën vastzetten, rondom isoleren en voorzien van steenstrips.

De kasten zijn gemaakt van standaard in de handel verkrijgbare onderdelen en materialen. Dit betekent, dat er enige speling in de maatvoering zit. Houd hiermee rekening bij het monteren van de kasten.



### *Inlichtingen en vragen*

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met:

Els & Linde Techniek

Jos Oude Elferink

035-6850945 - 06-10091962

oudeelferink@elsenlinde.nl



**Let op!** De vleermuiskasten worden na voltooiing gereinigd. Het is echter niet uit te sluiten dat resten van het productieproces (kunststof en aluminium spanen) aanwezig zijn in de voltooide kast. Houd hier rekening mee tijdens transport en montage.